

# PREPRUFE<sup>®</sup> Tape

Verstärktes, druckempfindliches Klebetape mit PREPRUFE<sup>®</sup> -Beschichtung für durchgängigen Betonverbund bei Eck- und Detailausbildungen

## Beschreibung

PREPRUFE<sup>®</sup> Tape ist ein spezielles, doppelseitiges, verstärktes und druckempfindliches Klebeband. Die Unterseite ist mit einer speziellen, hochwirksamen Klebeschicht ausgestattet, die auf Durchdringungen, vorstehende Teile und GCP Abdichtungsbahnen und Zubehör haftet. Die Oberseite des Tapes hat eine druckempfindliche Klebeschicht, eine wetterfeste Schutzbeschichtung und eine Abziehfolie. Es wird gegen die Oberseite des Tapes betoniert. Die speziell entwickelten PREPRUFE<sup>®</sup> Klebeschichten bilden eine durchgehende, dauerhafte Abdichtung des Bauwerks.

PREPRUFE<sup>®</sup> Tape ist in zwei Varianten verfügbar:

- PREPRUFE<sup>®</sup> Tape LT (mit blauer Abziehfolie) – für Temperaturbereiche von -5 °C bis +30 °C.
- PREPRUFE<sup>®</sup> Tape HC (mit roter Abziehfolie) – für Anwendungen in heißen Klimazonen bei mind. +10 °C.

## Verwendung

PREPRUFE<sup>®</sup> Tape ist ein 100 mm breites Tape für Details, Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüsse sowie Reparaturen.

Lieferform	
Abmessungen	PREPRUFE <sup>®</sup> Tape (HC / LT)
Rollengröße	100 mm x 15 m (4 Rollen im Karton)
Gewicht	2 kg/Rolle

## Anwendung

Die Oberflächen müssen frei von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit sein.

Durchdringungen oder Versprünge müssen frei von losen Partikeln wie Staub, Rost und Schmutz sein, ggfs. Reinigung mit Drahtbürste.

Das Tape wird abgerollt, mit der Klebefläche auf den Untergrund aufgebracht, fixiert und mit einer schweren Handrolle fest angedrückt, um die maximale Klebeleistung zu erzielen. Die blaue (oder rote) Abziehfolie soll dabei immer in Richtung des aufzubringenden Betons zeigen. Die Abziehfolie ist nach der Anwendung und vor der Betonage unbedingt zu entfernen. Die Offenliegezeit beträgt max. 56 Tage. (42 Tage in heißen Klimazonen).

Die Betonage hat sorgfältig und die Verdichtung vorsichtig zu erfolgen, um Beschädigungen der Bahn zu vermeiden. Keine scharfen Gegenstände verwenden. Angrenzende Betonierabschnitte sind vor Betonspritzern und auslaufender Betonschlämpe zu schützen.

[gcpat.de](http://gcpat.de) | Deutschland Kundenservice: +49 5281 7704 0

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

Adcor, Bituthene, Preprufe sind Warenzeichen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern auf GCP Applied Technologies Inc. eingetragen sein können. Diese Warenzeichenliste wurde auf Basis von veröffentlichten Informationen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung erstellt und kann möglicherweise nicht genau den aktuellen Inhaber oder den Status wiedergeben.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Germany GmbH, Alte Bottroper Str. 64, Essen, 45356

Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter [www.gcpat.de](http://www.gcpat.de). Informationen, die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.

Last Updated: 2025-05-13

[gcpat.de/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-tape](http://gcpat.de/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-tape)