DAREX® AEA P 153

Pulverförmiger Luftporenbildner für Produkte auf Zement-und Gipsbasis

Anwendung

DAREX®AEA P 153 ist universell einsetzbar. Er hat sich besonders im Mauermörtel sowie in pulverförmigen Putzsystemen auf Zement- und Gipsbasis bewährt.

TECHNISCHE DATEN	
Form	Pulver
Farbe	weiß-grau
pH-Wert	10,0 ± 1,0
Lagerung	Gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme und Feuchte geschützt und möglichst frostfrei in Originalgebinden lagern
Empfohlener Dosierbereich	Putz auf Gipsbasis: 0,025 – 0,15 M.-% Putz auf Zementbasis: 0,025 – 0,10 M.-% Mauermörtel: 0,025 – 0,10 M.-% (jeweils bezogen auf Gesamttrockenmasse)
Physiologische Wirkung	Bei Einwirkung auf Haut und Augen sind Reizungen möglich; siehe Sicherheitsdatenblatt!
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr in geschlossenen Originalgebinden

Eigenschaften/Wirkungsweise

Durch DAREX®AEA P 153 werden feine, stabile Luftporen in den Mörtel/Putz eingeführt. Die Belüftung des Mörtels/Putzes bewirkt eine gute Verarbeitbarkeit mit guter Haftung. Die Entmischungsneigung und das Wasserabsondern werden erheblich reduziert.

Zugabe und Verarbeitung

DAREX®AEA P 153 kann sowohl in die Trockenmischung als auch in den vorgemischten Mörtel/Putz eingemischt werden. Auf ein klumpenfreies Einmischen und ausreichende Mischzeit ist zu achten. Neben den Mischzeiten ist stets auf gleichmäßige Konsistenzen zu achten, da hierdurch die Lufteinführung in den Mörtel/Putz wesentlich beeinflusst wird.

Besondere Hinweise

Die erforderliche Dosierung ist durch praxisnahe Versuche zu ermitteln. Vor Anwendung Erstprüfung erforderlich.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehenen Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

DAREX ist eine Handelsmarke von GCP Applied Technologies, Inc., die eventuell in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Diese Handelsmarke wurde anhand der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren öffentlichen Daten ermittelt und gibt den aktuellen Inhaber oder Status der Marke möglicherweise nicht genau wieder.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Pyrmonter Straße 56 32676 Lügde

GCP0082-1016 Darex AEA P 153_DE

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Germany GmbH, Alte Bottroper Str. 64, Essen, 45356

Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter www.gcpat.de. Informationen, die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.

Last Updated: 2022-11-18
gcpat.de/solutions/products/darex-aea-p-153