

Entschäumer T

Anwendung

Entschäumer T kommt in Transportbetonwerken zum Einsatz, um z.B. Reste von Werkfrischmörtel zu entschäumen. Damit wird die Bildung von Schaumkronen auf Mörtel –bzw. Betonrecyclinganlagen und die Einführung von Luft bei mit Recyclingwasser hergestelltem Beton verhindert. Auf Recyclinganlagen bestehende Schaumkronen können unter Einsatz von Entschäumer T beseitigt werden. Mit Entschäumer T versetztes Wasser kann nicht mehr zur Herstellung luftporenhaltiger Produkte wie z.B. Werkfrischmörtel oder LP-Betonen eingesetzt werden.

Technische Daten

Form	Flüssig
Farbe	Farblos
Dichte	0,975 ± 0,02 g/cm
Lagerung	Gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme geschützt und frostfrei in Originalgebinden lagern.
Empfohlener Dosierbereich	0,10 M.-% des Spülwassers
Physiologische Wirkung	siehe Sicherheitsdatenblatt!
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr in geschlossenen Originalgebinden

Eigenschaften

Entschäumer T wirkt sehr schnell und intensiv. Schon geringe Zusätze reichen im allgemeinen zur Mörtelentlüftung bzw. Schaumzerstörung aus.

Werkstoffe

Metallische oder keramische Apparateile werden weder beschmutzt noch angegriffen. Bei Verwendung von Kunststoff- oder Kautschukteilen sowie bei Kontakt mit Behälterinnenlackierungen kann es zu Quellerscheinungen kommen. Die Durchführung entsprechender Verträglichkeitsprüfungen wird deshalb empfohlen.

Besondere Hinweise

Vor Anwendung Erstprüfung erforderlich.

Status: 07/14.

gcpat.de | Deutschland Kundenservice: +49 5281 7704 0

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

ENTSCHÄUMER ist eine Handelsmarke von GCP Applied Technologies, Inc., die eventuell in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Diese Handelsmarke wurde anhand der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren öffentlichen Daten ermittelt und gibt den aktuellen Inhaber oder Status der Marke möglicherweise nicht genau wieder.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Pyrrmonter Straße 56 32676 Lügde

GCP0082-0816 ENTSCÄUMER T-DE

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Germany GmbH, Alte Bottroper Str. 64, Essen, 45356

Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter www.gcpat.de. Informationen, die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.

Last Updated: 2022-11-18

gcpat.de/solutions/products/entsch-umer-t